



Le mani-roues hydraulique

Cet appareil permet de manipuler des roues pesant jusque 1.800 kgs, sans effort important et sans risque d'accident.



Il permet de manipuler des roues d'un diamètre variant de 1m à 2m35, et ayant une largeur maximale de 1m08.

La manivelle située côté droit, permet de faire tourner la roue dans les 2 sens.

Il possède 3 roues gonflables et un treuil auto-freiné muni d'une sangle de 8m de long, qui permet de redresser et de maintenir la roue dans la position désirée.



La variation de la distance entre les deux jeux de rouleaux se réalise rapidement, à l'aide d'une clé à choc, en serrant ou desserrant les vis sans fin.



La pompe centrale alimente le vérin de droite ou de gauche indifféremment.



La translation horizontale de la roue s'obtient en levant les rouleaux du côté droit et en baissant ceux du côté gauche et inversement.



1^{ère} option :

l'attelage 3 points s'adapte rapidement sur les 2 fourreaux et permet de transporter l'appareil qui porte une roue.



2^{ème} option :

les allonges pour chariot élévateur s'adaptant rapidement sur les deux fourreaux.



SOMAC - 02190 LOR - FRANCE - Tél. : 03 23 22 61 55 - Fax : 03 23 22 69 32

SIRET N° 571.680.065.00018 - RC 57 B 6 LAON

e-mail : info@roues-somac.com - web : <http://roues-somac.com>